

MOQUETA REWIND DILOUR

La moqueta Rewind Dilour está fabricada mediante punzonado de fibra 100 % polipropileno, sin látex, lo que la convierte en una opción completamente reciclable.

Su estructura de superficie tipo Dilour ofrece un acabado visual uniforme y profesional, ideal para eventos, ferias, exposiciones y montajes temporales donde se requiera una solución práctica, resistente y con bajo impacto ambiental.

Gracias a su composición monomaterial, Rewind Dilour contribuye a la economía circular, generando un residuo de alto valor y reduciendo la huella ecológica.

Cumple con los estándares europeos de seguridad y sostenibilidad, siendo ignífuga según la **norma Bfl-s1**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Método de fabricación: Moqueta punzonada (Needle felt) - DIN 61151

• Estructura de la superficie: Dilour

• Composición: 100 % polipropileno

• Peso total: 460 g/m²

• Espesor de fibra (altura del pelo): 2,5 mm

Espesor total: 4,2 mm
Longitud del rollo: 40 m

• **Soporte**: Sin látex (Latex free)

Propiedades antiestáticas: ≤ 2kV (permanente)

• Clasificación al fuego: Bfl-s1 (EN 13501-1)

• Certificados: Prodis GUT 943358A6 | EN 14041 | EN 1307

• Reciclabilidad: 100 %, residuo de alto valor

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.

Disstands Moquetas