

## CÉSPED ARTIFICIAL - 40MM

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|         |   |              |                                    |
|---------|---|--------------|------------------------------------|
| Colores | 4 | Aplicaciones | Decoración, jardinería, paisajismo |
|         |   | Garantía     | 8 años bajo condiciones            |

### CARACTERÍSTICAS DEL HILO

#### HILO RECTO

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Estructura  | Monofilamento. Forma C |
| Composición | PE                     |
| Dtex        | 6.600                  |

#### HILO RIZADO

|             |        |
|-------------|--------|
| Estructura  | Rizada |
| Composición | PP     |
| Dtex        | 4.000  |

### CARACTERÍSTICAS DEL LIENZO

#### CÉSPED

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Altura                            | 40 mm.                 |
| Puntadas / m <sup>2</sup>         | 18.900                 |
| Puntadas / 10 cm                  | 18                     |
| Peso de la fibra g/m <sup>2</sup> | 1.861                  |
| Galga                             | 3 / 8 inch.            |
| PESO TOTAL LIENZO                 | 3.310 g/m <sup>2</sup> |

#### BACKING

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Backing primario                  | PP                       |
| Backing secundario                | SBR                      |
| Peso total backing                | 1.449 g/m <sup>2</sup>   |
| Salidas de drenaje/m <sup>2</sup> | +/-100                   |
| Salidas de drenaje ø              | 5 mm.                    |
| Osmosis                           | 1.800 l/h/m <sup>2</sup> |



Resistente al Sol, humedad y temperaturas extremas



Siempre perfecto con mantenimiento mínimo



100% Reciclable



Higiénico y Antialérgico



### CERTIFICADOS DE CALIDAD

- ASTM International
- ROHS Compliant
- REACH Test
- SGS Test
- ISO 9001
- ISO 14001
- BSCI Qualified
- Intertek
- DIN Test
- CEE
- Resistencia al fuego: auto-extinguible
- Tratamiento UV Defender: resiste en las zonas de máximo Sol
- Libre de Plomo y metales pesados

