

Losetas Pilotedis

Pilote² es una moqueta en loseta de fibra rizada, diseñada para entornos profesionales de alto tránsito. Confeccionada con hilo regenerado ECONYL®, ofrece un rendimiento técnico óptimo con excelentes propiedades acústicas y térmicas, alta resistencia al desgaste y una clasificación al fuego Bfl-s1. Compatible con estándares LEED® y con bajo impacto ambiental, es ideal para proyectos sostenibles y exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Formato:** Baldosa 50x50 cm
- **Estructura:** Moqueta en loseta, fibra rizada (velours bouclé)
- **Composición:** 100% poliamida regenerada teñida en masa (ECONYL®)
- **Peso total:** 4200 g/m²
- **Peso de fibra:** 580 g/m² (útil: 350 g/m²)
- **Espesor total:** 5,8 mm
- **Altura del pelo:** 2,6 mm
- **Estabilidad dimensional:** ≤0,20%
- **Aislamiento acústico al impacto:** ΔLw 26 dB
- **Absorción sonora aérea:** αw 0.15
- **Densidad de fibras:** 165.900 puntadas/m²
- **Comportamiento al fuego:** Bfl-s1 (libre sobre cemento)
- **Clase de uso:** 33 (uso comercial intensivo)
- **Certificaciones:** EPD No 20200070, Green Label Plus, INIES
- **Huella de carbono Cradle-to-Gate:** 3,90 Kg CO₂ eq/m²
- **Huella de carbono Cradle-to-Grave:** 6,43 Kg CO₂ eq/m²
- **Colores disponibles:** 48

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.