

Moqueta Sportdis

Sportdis UNI classic es un pavimento técnico de caucho EPDM diseñado para áreas deportivas interiores y espacios comerciales. Fabricado con granulados finos de EPDM 100% coloreado y aglutinado con poliuretano, ofrece gran durabilidad, excelente confort de pisada y capacidad de absorción acústica. Es compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante y cumple con los más altos estándares de emisiones VOC e ignifugación (Cfl-s1).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composición:** EPDM 100% coloreado + elastómero de poliuretano
- **Espesor:** 4 mm (± 0.3 mm)
- **Dimensiones del rollo:** ancho 1.250 mm / largo 15 m ($\pm 1.5\%$)
- **Densidad:** aprox. 1.310 kg/m³
- **Peso superficial:** aprox. 5,2 kg/m²
- **Aislamiento acústico:** 14 dB (a 4 mm)
- **Reducción de fuerza:** aprox. 8,5 %
- **Coef. fricción dinámica (EN 13893):** 0.88 μ
- **Propiedades antideslizantes:** R10 / R11 (sellado)
- **Clasificación al fuego: Cfl-s1** (EN 13501-1)
- **Resistencia térmica:** 0.0139 m²K/W
- **Resistencia a la tracción:** ≥ 0.7 N/mm²
- **Alargamiento a rotura:** $\geq 70\%$
- **Dureza:** 60 ± 5 Shore A
- **Abrasión máxima:** 450 mm³
- **Deformación permanente:** 0.32 mm
- **Rango térmico operativo:** -30°C a +80°C
- **Emisiones VOC:** A+ (certificado Indoor Air Comfort Gold, BREEAM, LEED, Blue Angel, etc.)

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente ($\pm 10\%$) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.