

Moqueta Coraldis

Moqueta tipo bucle fabricada con hilado de poliamida 6 teñido en solución, ideal para aplicaciones comerciales de alto tráfico. Su estructura tufted 1/10" le confiere una gran resistencia, mientras que su respaldo de acción asegura una instalación firme y duradera. Diseñada para ofrecer rendimiento, durabilidad y un aspecto profesional en cualquier espacio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Tipo de fabricación:** Tufted 1/10"
- **Construcción:** Bucle (loop pile)
- **Composición del pelo:** 100% Poliamida 6 BCF
- **Método de teñido:** Solution dyed
- **Base primaria:** Non-woven
- **Base secundaria:** Action backing
- **Peso del pelo:** $\pm 485 \text{ g/m}^2$ (ISO 2424)
- **Peso total:** $\pm 1600 \text{ g/m}^2$ (ISO 8543)
- **Altura del pelo:** $\pm 3,0 \text{ mm}$ (ISO 1766)
- **Altura total:** $\pm 5,0 \text{ mm}$ (ISO 1765)
- **Densidad de tufting:** $\pm 175.000/\text{m}^2$ (ISO 1763)
- **Ancho del rollo:** 400 cm
- **Clasificación de uso:** EN 1307 Clase 33 (uso comercial intenso)
- **Confort:** LC1
- **Silla de ruedas:** A (uso intensivo - EN 985)
- **Escaleras:** B (uso ocasional - EN 1963)
- **Reacción al fuego:** Cfl-S1 (pegada - EN 13501-1)
- **Antiestática permanente:** $\leq 2,0 \text{ kV}$ (ISO 6356)
- **Resistencia transversal:** $\geq 10^{10} \Omega$ (ISO 10965)
- **Resistencia térmica:** $0,065 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (ISO 8302)
- **Reducción de sonido de impacto:** 20 dB (ISO 10140)
- **Solidez a la luz:** ≥ 8 (ISO 105 B02)
- **Solidez al frote:** $\geq 4-5$ (ISO 105 X12)

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.