

PVC Pradis

Pradis es un suelo vinílico en rollo, fabricado en PVC estructurado de alta calidad, ideal para aplicaciones de uso comercial general. Ofrece excelente resistencia al desgaste, comportamiento antiestático, buena estabilidad dimensional y propiedades acústicas, siendo una solución eficaz para oficinas, despachos, espacios públicos y zonas de tráfico medio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Formato:** rollo
- **Composición:** 100 % PVC
- **Tipo de superficie:** estructurada (acabado texturizado)
- **Backing:** base bituminosa
- **Peso total:** 3.640 g/m²
- **Espesor total:** 5,5 mm
- **Espesor de capa útil:** 3,2 mm
- **Clasificación de uso:** 32 – comercial general
- **Resistencia al fuego:** Bfl-s1 (EN 13501-1)
- **Antiestático:** sí (≤ 2 kV)
- **Estabilidad dimensional:** $\leq 0,20\%$
- **Aislamiento acústico:** ΔL_w 21 dB
- **Absorción acústica:** α_w 0.15
- **Compatible con sillas de ruedas y calefacción radiante (máx. 27 °C)**
- **Solidez a la luz:** ≥ 5
- **Solidez al frote seco y húmedo:** $\geq 3-4$
- **Emisiones COV:** A+
- **Certificaciones:** ISO 9001, ISO 14001
- **Contenido reciclado:** 0 %
- **Huella de carbono (A1-A3):** 7,74 kg CO₂e/m²

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.