

Rollo Caucho Alveolar Fino

Rollo de caucho alveolar fabricado mediante moldeo y soldado por vulcanización. Compuesto por mezcla de caucho virgen y reciclado (NR/SBR) con aditivos y pigmentos. Su diseño con fondo abierto proporciona propiedades antideslizantes y de drenaje, ideal para zonas de tránsito intenso y entornos industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Referencia:** 1303
- **Material:** NR/SBR virgen y reciclado
- **Color:** Negro
- **Proceso de fabricación:** Moldeo + vulcanización
- **Fondo:** Abierto
- **Dimensiones:** 920 × 100 cm (+3%)
- **Espesor:** 13 mm (+7%)
- **Peso total:** 7,8 kg/m² (+10%)
- **Dureza:** 60° Shore A (±10%)
- **Resistencia a la rotura:** 36 kg/cm²
- **Alargamiento:** 138%
- **Densidad:** 1,28 kg/cm³
- **Desgarro:** 25 kg/cm²
- **Aislamiento acústico:** >11 dB
- **Temperatura de uso:** -20 °C a 70 °C
- **Resistencia al fuego:** No
- **Resistencia química:** No apto para ácidos, aceites, hidrocarburos ni disolventes
- **Limpieza:** Agua corriente y productos convencionales (no corrosivos)

Los colores, peso y altura pueden variar ligeramente (+/-10%) debido a las tolerancias del proceso de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas según actualizaciones de fábrica.