

PVC Mipoldis Accord

Mipoldis Accord es un revestimiento vinílico homogéneo de 2 mm de espesor, diseñado para áreas de tráfico intenso en entornos exigentes como hospitales, oficinas y centros educativos. Incorpora un tratamiento superficial Evercare® que facilita la limpieza, mejora la resistencia a las manchas y proporciona una protección activa contra bacterias y virus, incluyendo el coronavirus humano 229E.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 2,00 mm (EN ISO 24346)
- **Peso:** 2.790 g/m² (EN ISO 23997)
- **Formato en rollo:** 2 m de ancho × 20 m de largo (40 m² por rollo)
- **Formato en loseta:** 608 × 608 mm (20 unidades por paquete)*
- **Clasificación de uso:** 34 (comercial intenso) / 43 (industrial)
- **Clasificación al fuego:** Bfl-s1 (EN 13501-1) | Clase I (ASTM E648-08)
- **Desempeño eléctrico:** Propensión estática < 2 kV (EN 1815)
- **Tratamiento superficial:** Evercare®
- **Estabilidad dimensional:**
- **Hoja:** ≤ 0,40 %
- **Loseta:** ≤ 0,25 % (EN ISO 23999)
- **Indentación residual:** < 0.10 mm (valor medio ~0.02 mm)
- **Aislamiento acústico:** 5 dB (EN ISO 717-2)
- **Conductividad térmica:** 0.25 W/(m·K)
- **Solidez del color:** ≥ 6 (EN 20 105 - B02)
- **Resistencia a productos químicos:** OK (EN ISO 26987)
- **Apto para sillas de ruedas:** Sí (ISO 4918)
- **Actividad antibacteriana:** > 99 % (ISO 22196)
- **Actividad antivírica (Coronavirus 229E):** 99,7 % tras 2 h (ISO 21702)
- **Emisiones TVOC (28 días):** < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)
- **Certificación ambiental:** FloorScore®
- **Marcado CE:** EN 14041
- *** Disponible en losetas a partir de pedidos mínimos de 500 m².**