

PVC Mipoldis Clasidis 2mm

El **Mipoldis Clasidis 2 mm** es un revestimiento vinílico homogéneo de alta resistencia, diseñado para áreas de alto tráfico tanto en entornos comerciales como industriales. Con un espesor total de 2 mm, este pavimento ofrece una combinación equilibrada entre durabilidad, confort acústico y facilidad de mantenimiento, gracias a su tratamiento superficial PUR. Disponible en rollo o en losetas, proporciona opciones flexibles de instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 2,00 mm (EN ISO 24346)
- **Peso:** 3300 g/m² (EN ISO 23997)
- **Formato rollo:** 200 cm de ancho x 20 lm de largo (EN ISO 24341)
- **Formato loseta:** 300×300 mm (50 uds/paquete) o 608×608 mm (20 uds/paquete)
- **Clasificación europea:** 34-43 (EN ISO 10874)
- **Reacción al fuego:** Bfl-s1 (EN 13501-1)
- **Conductividad térmica:** 0.25 W/(m·K) (EN ISO 10456)
- **Aislamiento acústico:** 4 dB (EN ISO 717-2)
- **Indentación residual:** <0.10 mm / valor medio ~0.03 mm (EN ISO 24343-1)
- **Estabilidad dimensional:** ≤ 0.40 % en hoja / ≤ 0.25 % en loseta (EN ISO 23999)
- **Solidez del color:** ≥ 6 (ES 20 105 - B02)
- **Tratamiento superficial:** PUR
- **Resistencia a productos químicos:** OK (EN ISO 26987)
- **TVOC (28 días):** <10 µg/m³ (ISO 16000-6)
- **Marcado CE:** EN 14041