

Mipoldis Tropdis

Mipolam Tropdis es un pavimento vinílico homogéneo de alto rendimiento, diseñado para espacios que requieren durabilidad, higiene y facilidad de mantenimiento. Su tratamiento Evercare® garantiza una limpieza eficiente, mientras que su estructura homogénea ofrece una resistencia óptima al desgaste y agentes químicos. Está disponible tanto en rollo como en baldosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 2,00 mm (EN ISO 24346 / ASTM F386-02: 0.08")
- **Peso:** 3300 g/m² (EN ISO 23997)
- **Formato en rollo:** 200 cm ancho x 20 m largo
- **Formato en baldosa:** 608 x 608 mm – 20 unidades por caja
- **Normativa de producto:** EN ISO 10581 tipo II / ASTM F 1913-04 compatible
- **Clasificación de uso:** 34 - 43 (EN ISO 10874)
- **Clasificación al fuego:** Bfl-s1 (EN 13501-1) / Clase I (ASTM E648-08)
- **Propensión eléctrica estática:** < 2 kV (EN 1815)
- **Resistencia al deslizamiento en mojado:** R9 (DIN 51130)
- **Estabilidad dimensional:** ≤ 0,40 % (rollo) / ≤ 0,25 % (baldosa)
- **Indentación residual:** < 0,10 mm (norma), valor medio ~0,03 mm
- **Aislamiento acústico de impacto:** 4 dB (EN ISO 717-2)
- **Conductividad térmica:** 0,25 W/(m·K) (EN ISO 10456)
- **Solidez del color:** ≥ 6 (EN ISO 105 - B02)
- **Tratamiento superficial:** Evercare®
- **Resistencia química:** OK (EN ISO 26987)
- **Actividad antibacteriana:** > 99 % (ISO 22196 – E. coli, S. aureus, MRSA)
- **Actividad antivírica:** 99,7 % en 2h (Coronavirus humano 229E, ISO 21702)
- **Emisión de COV (TVOC 28 días):** < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)
- **Certificaciones:** FloorScore®, Marcado CE (EN 14041)