

PVC Muraldis Ultradis

Muraldis Ultradis es un revestimiento mural vinílico de alto rendimiento, ideal para entornos que requieren máxima higiene, resistencia al impacto y facilidad de limpieza, como hospitales, laboratorios o centros educativos. Con un espesor total de 1,5 mm y tratamiento superficial PROTECSOL®, combina estética decorativa con máxima funcionalidad. Su formulación antibacteriana y lavabilidad avanzada lo convierten en una solución eficiente y duradera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 1,50 mm
- **Capa decorativa:** 0,10 mm
- **Capa de resistencia:** 1,40 mm
- **Peso:** 2.550 g/m²
- **Formato en rollo:** 2 m de ancho × 21 m de largo
- **Norma del producto:** EN 259-1
- **Reacción al fuego:** B-s2,d0 (EN 13501-1)
- **Resistencia a la luz:** ≥ 6 (EN 20 105 - B02)
- **Tratamiento superficial:** PROTECSOL®
- **Incurvación tras calor:** ≤ 2 mm (ISO 23999 - EN 434)
- **Resistencia a impactos:** sin astillas ni grietas (EN 259-2)
- **Resistencia a arañazos:** sin deterioro visible (NF EN 14565 Anexo A)
- **Resistencia química:** OK (EN ISO 26987)
- **Resistencia de uniones soldadas:** ≥ 250 N/50mm (EN 684)
- **Flexibilidad:** sin daños ni grietas (EN ISO 24344)
- **Lavabilidad:** lavable y cepillable (EN 233)
- **Actividad antibacteriana:** > 99 % (ISO 22196)
- **Clase de emisiones de partículas:** Clase 3 (ISO 14644-1)
- **TVOC (28 días):** < 10 µg/m³ (ISO 16516)
- **Reciclabilidad:** 100 %
- **Contenido reciclado:** hasta 30 %