

PVC Taraladis Impression

Taraladis Impression es un pavimento vinílico heterogéneo compacto de alto rendimiento, especialmente diseñado para zonas de tráfico intenso en sectores como salud, educación, oficinas o comercios. Su estructura multicapa incluye una capa de desgaste de 0,70 mm y un tratamiento de superficie ProtecSol® 2 que garantiza resistencia al desgaste, fácil mantenimiento y propiedades antibacterianas y antivíricas certificadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 2,00 mm (EN ISO 24346)
- **Espesor capa de desgaste:** 0,70 mm (EN ISO 24340)
- **Peso:** 2635 g/m² (EN ISO 23997)
- **Formato en rollo:** 2 m de ancho × 25 m de largo
- **Clasificación de uso:** 34 (comercial intenso) / 43 (industrial)
- **Clasificación al fuego:** Bfl-s1 (EN 13501-1)
- **Deslizamiento en mojado:** R10 (EN 16165, rampa con aceite)
- **Tratamiento superficial:** ProtecSol® 2
- **Resistencia al desgaste:** < 2,0 mm³ (EN 660.2), grupo T
- **Estabilidad dimensional:** ≤ 0,40 % / valor medio 0,08 %
- **Indentación residual:** ≤ 0,10 mm / valor medio ≈ 0,03 mm
- **Aislamiento acústico:** 8 dB (EN ISO 717-2)
- **Conductividad térmica:** 0.25 W/(m·K)
- **Solidez del color:** ≥ 6 (EN 20 105 - B02)
- **Resistencia a químicos:** OK (EN ISO 26987)
- **Apto para sillas de ruedas:** Sí (ISO 4918)
- **Actividad antibacteriana:** > 99 % (ISO 22196)
- **Actividad antivírica (Coronavirus 229E):** 99,7 % en 2 h (ISO 21702)
- **TVOC (28 días):** < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)
- **Certificación ambiental:** FloorScore®
- **Marcado CE:** EN 14041