

Taraldis Initial

Taraldis Initial es un suelo vinílico heterogéneo de alto confort, diseñado para ofrecer excelente absorción acústica, resistencia al desgaste y una superficie segura y antibacteriana. Con tratamiento ProtecSol™, facilita la limpieza y mejora la durabilidad. Es ideal para zonas de tráfico intenso donde el confort bajo los pies y el aislamiento acústico son esenciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 3,35 mm
- **Capa de desgaste:** 0,65 mm
- **Peso:** 2825 g/m²
- **Ancho del rollo:** 2 m
- **Largo del rollo:** 25 m
- **Clasificación de uso:** 34 (comercial intenso) / 42 (industrial medio)
- **Clasificación al fuego:** Bfl-s1
- **Resistencia al deslizamiento:** R10
- **Propensión eléctrica estática:** < 2 kV
- **Resistencia al desgaste:** ≤ 2,0 mm³ (grupo T)
- **Estabilidad dimensional:** ≤ 0,40 % (media ≈ 0,05 %)
- **Indentación residual:** ≤ 0,20 mm (media 0,10 mm)
- **Aislamiento acústico de impacto:** 19 dB
- **Prueba de sillas con ruedas:** OK
- **Conductividad térmica:** 0,25 W/(m·K)
- **Solidez del color:** ≥ 6
- **Tratamiento superficial:** ProtecSol™
- **Resistencia química:** OK
- **Actividad antibacteriana:** > 99 % (E. coli, S. aureus, MRSA)
- **Calidad del aire interior:** TVOC < 10 µg/m³ (tras 28 días)
- **Certificación ambiental:** Floorscore®
- **Marcado CE:** EN 14041