

PVC Taraladis Impression

Taraladis Impression es un suelo vinílico heterogéneo de alta resistencia diseñado para soportar tráfico intenso en espacios comerciales e industriales. Con una capa de desgaste de 0,70 mm y tratamiento superficial ProtecSol® 2, ofrece excelente durabilidad, higiene y facilidad de mantenimiento. Incorpora propiedades antibacterianas y antivirales, así como aislamiento acústico, ideal para entornos públicos exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Espesor total:** 2,00 mm
- **Capa de desgaste:** 0,70 mm
- **Peso:** 2635 g/m²
- **Ancho del rollo:** 2 m
- **Largo del rollo:** 25 m
- **Clasificación de uso:** 34 (comercial intenso) / 43 (industrial intenso)
- **Clasificación al fuego:** Bfl-s1
- **Resistencia al deslizamiento:** R10
- **Propensión eléctrica estática:** < 2 kV
- **Resistencia al desgaste:** < 2,0 mm³ (grupo T)
- **Estabilidad dimensional:** ≤ 0,40 % (media ≈ 0,08 %)
- **Indentación residual:** ≤ 0,10 mm (media ≈ 0,03 mm)
- **Aislamiento acústico de impacto:** 8 dB
- **Prueba de sillas con ruedas:** OK
- **Conductividad térmica:** 0,25 W/(m·K)
- **Solidez del color:** ≥ 6
- **Tratamiento superficial:** ProtecSol® 2
- **Resistencia química:** OK
- **Actividad antibacteriana:** > 99 % (E. coli, S. aureus, MRSA)
- **Actividad antiviral (coronavirus humano 229E):** 99,7 % tras 2 h
- **Calidad del aire interior:** TVOC < 10 µg/m³ (tras 28 días)
- **Certificación ambiental:** Floorscore®
- **Marcado CE:** EN 14041