

PVC Pixeldis

Pixeldis representa la esencia de la versatilidad en revestimientos profesionales. Este innovador pavimento vinílico de alta gama ofrece una solución integral adaptable a cualquier espacio, con la flexibilidad única de poder instalarse como alfombra, moqueta o loseta según las necesidades del proyecto.

Fabricado con una composición avanzada de 97% vinilo, 2% poliéster y 1% fibra de vidrio, **Pixeldis** combina durabilidad excepcional con propiedades hipoalergénicas y facilidad de mantenimiento. Su superficie lavable y resistente lo convierte en la elección ideal tanto para entornos comerciales de alto tráfico como para espacios residenciales que buscan practicidad sin renunciar al estilo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composición: 97% Vinilo / 2% Poliéster / 1% Fibra de Vidrio
- Peso: Rollo 3.000 g/m² / Losetas 4.000 g/m² (EN 8543)
- Ancho disponible: 2 metros y 1 metro (EN 426)
 - Espesor rollo: 3,1 mm (ISO 1765 & ISO 8543)
 - **Tamaño losetas:** 50 x 50 cm (EN 24342)
 - **Espesor losetas:** 3,073 mm (EN-ISO 24346)
 - Apto para sillas de ruedas: Sí (EN 985)
 - Estabilidad dimensional: Excelente (ISO 2551)
 - Aislamiento acústico de impacto: 15 dB (EN ISO 10140)
 - Electricidad estática: Antiestático (ISO 6356)
 - Clasificación al uso: Clase 33 Uso comercial intenso (EN 685/1307)
 - Resistencia al fuego: Bfls1 (EN 13501-1)
 - Densidad de humo: <450 (ASTM E 662)
 - Flujo radiante crítico: Clase 1 (ASTM E 648)
 - **Inflamabilidad:** Baja (IMO FTPC Part 5)
 - Absorción del sonido: 0.05 (EN ISO 354)
 - Solidez colores a la luz: Nivel 7 Excelente (ISO 105-B02)
 - Resistencia antideslizante: R10 (DIN 51130)
 - Test péndulo: Length 31 / Width 46 (EN 13036-4)
 - Emisiones COV: < 48 Baja emisión (EN ISO 16000)
 - Compatibilidad suelo radiante: Sí (ISO 8302)
 - Certificación CE: No.0809-CPD-0816 (EN 14041).
 - **Mantenimiento:** Superficie lavable, fácil limpieza
 - **Propiedades adicionales:** Hipoalergénico, no provoca alergias
 - Instalación: Triple opción alfombra, moqueta o loseta