

Loseta Crossdis

Crossdis es una moqueta modular de uso comercial intensivo fabricada con tecnología de tufting 1/10". Su construcción de bucle estructurado en 100% poliamida 6 teñida en masa garantiza una resistencia excepcional al desgaste y colores permanentes que no se decoloran con el tiempo. Diseñada específicamente para espacios de alto tráfico, Crossdis combina durabilidad técnica superior con propiedades de confort acústico y antiestático permanente. Esta moqueta comercial está clasificada como 32 (uso comercial general) según EN 1307, lo que la convierte en la solución ideal para oficinas, hoteles, espacios corporativos, centros educativos y áreas comerciales que requieren un pavimento textil resistente y de fácil mantenimiento. Su backing de acción proporciona estabilidad dimensional excepcional y facilita la instalación en cualquier tipo de superficie. Crossdis incorpora propiedades técnicas avanzadas: clasificación de resistencia al fuego Bfl-S1 (adherida), idoneidad intensiva para sillas con ruedas (clase A según EN 985), excelente absorción acústica y reducción del ruido de impacto de 25 dB. Además, su característica antiestática permanente ($\leq 2,0$ kV) la hace perfecta para entornos con equipos electrónicos sensibles. Disponible en formato de 400 cm de ancho, Crossdis permite instalaciones rápidas y eficientes con mínimas juntas. Su patrón repetitivo de 206 x 172 cm facilita la continuidad visual en grandes superficies. Compatible con calefacción radiante y con una excelente solidez a la luz (nivel 8), mantiene su aspecto original incluso en zonas con alta exposición solar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Tipo de fabricación:** Tufted 1/10"
- **Construcción:** Bucle estructurado
- **Composición:** 100% Poliamida 6 teñida en masa
- **Soporte:** Non-woven + Action backing
- **Peso del pelo:** 650 g/m² (ISO 2424)
- **Peso total:** 1.950 g/m² (ISO 8543)
- **Altura del pelo:** 4,0 mm (ISO 1766)
- **Altura total:** 6,5 mm (ISO 1765)
- **Densidad:** 191.000 puntos/m² (ISO 1763)
- **Ancho:** 400 cm
- **Patrón:** 206 x 172 cm
- **Clasificación uso:** EN 1307 - Clase 32 (comercial general)
- **Confort:** EN 1307 - LC 1
- **Sillas ruedas:** EN 985 - Clase A (intensivo)
- **Escaleras:** EN 1963 - Clase A (intensivo)
- **Fuego:** EN 13501-1 - Bfl-S1 (adherida)
- **Antiestático:** ISO 6356 - $\leq 2,0$ kV
- **Resistencia térmica:** 0,086 m²K/W (ISO 8302)
- **Absorción acústica:** α_w 0,20 (ISO 354)
- **Reducción ruido:** ΔL_w 25 dB (ISO 10140)
- **Solidez luz:** Nivel 8 (ISO 105 B02)
- **Solidez frotamiento:** Nivel 4-5 (ISO 105 X12)
- **Solidez agua:** Nivel 5 (ISO 105 E01)
- **Certificación:** CE - EN 14041 - DOP 000572A-003