

SPORTDIS UNI CLASSIC

Suelo Sportdis UNI Classic fabricado con 100% gránulos EPDM comprimidos unidos con elastómero de poliuretano. Pavimento deportivo premium de densidad 1.310 kg/m³ con coloración uniforme ideal para líneas de demarcación de alto contraste. Disponible en cinco colores sólidos (rojo, azul, gris claro, beige, gris oscuro) con superficie de granulado fino. Certificado con resistencia al fuego Cfl-s1 y múltiples certificaciones ambientales incluyendo Indoor Air Comfort Gold. Excelente confort de pisada y reducción acústica de 14 dB. Ideal para instalaciones deportivas interiores, oficinas y espacios comerciales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Composición: 100% gránulos EPDM con elastómero de poliuretano
- Colores: Rojo, azul, gris claro, beige, gris oscuro (uniformes)
- Densidad: 1.310 kg/m³
- **Espesor:** 4 mm (± 0,3 mm)
- Formato: Rollos 1,25 x 15 m (18,75 m²)
- **Peso:** 5,2 kg/m²
- Resistencia al fuego: Cfl-s1 (B1) EN 13501-1
- Resistencia tracción: Mín. 0,7 N/mm²
- Alargamiento rotura: Mín. 70%
- Dureza: 60 ± 5 Shore A
- Coeficiente fricción: 0,88 µ (DS)
- Antideslizante: R10 (R11 con sellado)
- Reducción acústica: 14 dB
- Temperatura trabajo: -30°C a 80°C
- Certificaciones: Indoor Air Comfort Gold, Blue Angel, BREEAM
- Mantenimiento: Sellado recomendado con RZ turbo protect zero