

SL C340 LEVEL PLUS

El Bostik SL C340 Level Plus es un compuesto autonivelante de altas prestaciones para pavimentos interiores. Destaca por su dureza reforzada y su capacidad de auto alisado. Además, es ideal para áreas de servicio pesado con puntos de carga elevados. Gracias a su formulación avanzada, resulta perfecto para áreas comerciales, hospitales y hoteles. Por lo tanto, es la solución preferida por profesionales que buscan resultados duraderos.

Su aplicación en capa fina permite espesores desde 1 hasta 10 mm. Como resultado, se adapta a diferentes necesidades de nivelación. Además, genera menos polvo al lijar que otros productos del mercado.

El producto ofrece gran flexibilidad en métodos de aplicación. Por un lado, puede aplicarse de forma manual con batidor eléctrico. Por otro lado, es compatible con bomba mezcladora para grandes superficies.

Este autonivelante es totalmente apto para sistemas de suelo radiante. Sin embargo, la calefacción debe apagarse 48 horas antes de comenzar. Posteriormente, debe subirse gradualmente en etapas de 48 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composición:** Cemento
- **Color:** Gris
- **Mezcla:** 6 litros de agua por saco de 25 kg
- **Temperatura de aplicación:** +10 °C hasta +25 °C
- **Tiempo de trabajo:** 20 minutos
- **Tránsito peatonal:** 45 minutos
- **Tiempo de curado (embaldosado):** 90 min - 2 h
- **Tiempo de curado (PVC/LVT):** 90 min - 4 h
- **Tiempo de curado (linóleo/caucho):** 12 h
- **Espesor de aplicación:** 1 a 10 mm
- **Rendimiento:** 1,6 kg/mm/m²
- **Resistencia a compresión:** C40
- **Resistencia a flexión:** F10
- **Almacenaje:** 6 meses en envase original sin abrir
- **Presentación:** Saco de 25 kg
- **Unidades por palet:** 24 sacos
- **Código:** 30615459
- **EAN:** 3549212484705