

## **MSP TURBO**

Bostik MSP Turbo es un adhesivo elástico de agarre inicial inmediato y elevada resistencia, diseñado para fijar materiales en tan solo 3 segundos. Es ideal para aplicaciones verticales y posee excelentes propiedades adhesivas tanto en interiores (zócalos, espejos) como en exteriores (paneles, tejas). Su fórmula avanzada permite pegar sobre superficies húmedas e incluso bajo el agua. Además, ofrece gran resistencia a la intemperie, rayos UV, temperaturas extremas (-40°C a +90°C), moho y bacterias, siendo un producto libre de disolventes e isocianatos.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Base:** Polímero Híbrido
- **Formato:** Cartucho de 290 ml
- **Color:** Blanco
- **Agarre inicial:** 3 segundos
- **Tiempo de formación de piel:** 10 minutos
- **Tiempo de curado:** 2 mm por cada 24 horas
- **Dureza Shore A:** 57
- **Elongación a la rotura:** 200%
- **Resistencia a la tracción:** 1,60 N/mm<sup>2</sup>
- **Módulo de elasticidad al 100%:** 1,50 N/mm<sup>2</sup>
- **Densidad:** 1,59 g/ml
- **Temperatura de servicio:** -40°C a +90°C
- **Certificación:** EMICODE EC1 Plus