

## **BOSTIK STIX A800 PREMIUM**

El Bostik Stix A800 Premium es una cola acrílica de altas prestaciones para la instalación de revestimientos ligeros. Está especialmente diseñada para suelos LVT y cauchos. Además, es apta para todo tipo de locales, desde uso doméstico hasta tráfico intenso. Esta cola acrílica destaca por su alta resistencia a la cizalla y total bloqueo del revestimiento. Por lo tanto, garantiza instalaciones duraderas y profesionales. Además, puede usarse tanto en suelos como en paredes. Su formulación sin disolventes ni ftalatos la convierte en una opción segura y respetuosa con el medio ambiente. Asimismo, es totalmente compatible con sistemas de suelo radiante siguiendo las recomendaciones de aplicación.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Tipo:** Cola acrílica
- **Color:** Marfil
- **Tiempo de espera antes de encolar PVC:** 10-15 minutos
- **Tiempo de espera antes de encolar caucho:** 5 minutos
- **Tiempo abierto PVC:** 60 minutos
- **Tiempo abierto caucho:** 30 minutos
- **Apertura al tráfico:** 12 horas
- **Agarre definitivo:** 24 horas
- **Temperatura de utilización:** +10 °C a +25 °C
- **Rendimiento:** 250 a 400 g/m<sup>2</sup> según revestimiento y espátula
- **Almacenaje:** 12 meses en envase original sin abrir
- **Temperatura de almacenaje:** +10 °C a +30 °C
- **Presentación:** Bote 18 kg
- **Código:** 30606394
- **EAN:** 3549212473976