

BOSTIK SL C990 SPRINTER

El Bostik SL C990 Sprinter es un compuesto autonivelante de fraguado ultrarrápido diseñado para alisar y nivelar subsuelos con una recuperación excepcionalmente rápida. Su formulación permite la aplicación del adhesivo y la instalación del pavimento en el mismo día, optimizando los tiempos de obra y reduciendo significativamente los plazos de ejecución.

Este producto está listo para mezclar con agua y aplicar sobre soportes existentes o nuevos. Su tiempo de fraguado corto lo hace ideal para todo tipo de locales, tanto en obra nueva como en proyectos de rehabilitación. La alta resistencia mecánica que desarrolla garantiza un soporte sólido y duradero para cualquier tipo de revestimiento de suelo.

El SL C990 Sprinter es compatible con una amplia variedad de sustratos: subsuelos a base de cemento poroso o no poroso, pavimentos de cerámica, instalaciones de suelo radiante por agua, suelos de madera, soleras base cemento, losas de hormigón y restos existentes de adhesivo acrílico, bituminoso o neopreno.

Una vez aplicado, permite la instalación de múltiples tipos de revestimientos: PVC, LVT, caucho, linóleos, azulejos y cerámica, alfombras, fibras naturales (coco, seagrass, sisal) y madera dura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Composición:** Cemento
- **Color:** Gris
- **Mezcla:** 6 litros de agua por saco de 25 kg
- **Temperatura de aplicación:** +10 °C hasta +25 °C
- **Tiempo de trabajo:** 20 minutos
- **Tránsito peatonal:** 45 minutos
- **Tiempo de curado (embaldosado):** 90 min - 2 h
- **Tiempo de curado (PVC/LVT):** 90 min - 4 h
- **Tiempo de curado (linóleo/caucho):** 12 h
- **Espesor de aplicación:** 1 a 10 mm
- **Rendimiento:** 1,6 kg/mm/m²
- **Resistencia a compresión:** C40
- **Resistencia a flexión:** F10
- **Almacenaje:** 6 meses en envase original sin abrir
- **Presentación:** Saco de 25 kg
- **Unidades por palet:** 24 sacos
- **Código:** 30615459
- **EAN:** 3549212484705