

## **BOSTIK CONTACT 1465**

El Bostik Contact 1465 es una cola de contacto de uso general ideal para trabajos de bricolaje y reparación. Esta cola de contacto es adecuada para el pegado de la mayor parte de materiales sobre todo tipo de soportes. Además, ofrece pegado inmediato y definitivo con excelente resistencia.

Gracias a su formulación a base de caucho de policloropreno, proporciona un pegado flexible y duradero. Por lo tanto, es perfecta para uniones que requieren cierta elasticidad. Además, ofrece resistencia a la temperatura y a la humedad.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Base:** Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes
- **Color:** Ámbar
- **Densidad:** 1,18 a 23 °C aproximadamente
- **Viscosidad:** 2500 cps aproximadamente
- **Resistencia temperatura:** 70 °C a 90 °C
- **Inflamabilidad:** Adhesivo inflamable
- **Temperatura inflamabilidad:** Inferior a 0 °C
- **Tiempo de secado:** 10-15 minutos
- **Tiempo abierto tras secado:** 30 minutos
- **Rendimiento:** 120-150 g/m<sup>2</sup> por lado
- **Almacenaje:** 18 meses en envase original cerrado
- **Temperatura de almacenaje:** +5 °C a +25 °C
- **Presentación:** Tubo 55 ml / Tubo 125 ml / Bote 250 ml / Bote 500 ml / Bote 1 l / Bote 5 l / Bote 25 l
- **Producto inflamable. Manipular en local ventilado. Mantener alejado del calor, llama y chispas.**