

## Linóleo Etrusdis

El suelo de linóleo Etrusdis es una solución natural y sostenible fabricada con un 94% de materias primas naturales. Este pavimento combina belleza, confort y excelente durabilidad, respaldado por más de 150 años de presencia en el mercado. Cuenta con el exclusivo tratamiento de protección xf<sup>2</sup>™ que garantiza una resistencia superior, fácil limpieza y un óptimo coste de mantenimiento sin necesidad de pulido o encerado.

Disponible en una amplia gama de colores sólidos contemporáneos, comprometida con la economía circular y la sostenibilidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Tratamiento de protección:** xf<sup>2</sup>™
- **Espesor total:** 2,50 mm (ISO 24346)
- **Peso total:** 2900 g/m<sup>2</sup> (ISO 23997)
- **Valor de reflexión de la luz:** 22%
- **Código de color NCS:** S 4030-B90G
- **Flexibilidad: Valor medio** 17,5 mm Ø (ISO 24344 Method A)
- **Punzonamiento estático: Valor medio** 0,08 mm (EN ISO 24343-1)
- **Aislamiento ruidos de impacto (ΔLw):** 6 dB (EN ISO 10140-3 / 717-2)
- **Calefacción radiante:** Sí (máximo 27°C)
- **Solidez colores - Luz:** ≥ 6 (ISO 105-B02)
- **Actividad antibacteriana:** Naturalmente antibacteriano (ISO 22196)
- **Reverberación del sonido:** Clase C ≤ 85 dB (NF S31-074)
- **Sillas con ruedas:** Idóneo tipo W (EN ISO 4918 / EN 12529)
- **Resistencia química:** Resistente a ácidos diluidos, aceites, grasas, disolventes y álcalis (ISO 26987)
- **Garantía profesional:** 10 años
- **Clasificaciones**
- **Tipo de producto:** Linoleum liso y con diseño (ISO 24011)
- **Clasificación residencial:** 23 Intenso (EN ISO 10874)
- **Clasificación comercial:** 34 Very Heavy (EN ISO 10874)
- **Clasificación industrial:** 43 Intenso (EN ISO 10874)
- **Certificaciones:** ISO 14001