

Imprimación Grip A500

La imprimación Grip A500 Multi de Bostik es una solución versátil y multiusos diseñada para aumentar la adhesión de compuestos autonivelantes y adhesivos para baldosas en superficies absorbentes y no absorbentes. Formulada con resina acrílica modificada base agua, es inodora y está lista para usar. Especialmente indicada para obra nueva y rehabilitación, es apta para suelos y paredes interiores así como suelos exteriores. Compatible con losas de hormigón, soleras de cemento, superficies de hormigón pulido, soleras de anhidrita, placas de yeso, azulejos antiguos, terracota, tableros de partículas, madera contrachapada, mamparas de escayola, revoques y hormigón celular. Cuenta con certificaciones A+ en emisiones, EC1 Plus y está libre de disolventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Color:** Azul translúcido
- **Composición:** Mezcla de resina acrílica modificada base agua
- **Rendimiento:** 90-100 g/m² por capa
- **Temperatura de aplicación:** +5°C a +30°C
- **Tiempo de secado en superficies absorbentes:** 30 minutos
- **Tiempo de secado en superficies no absorbentes:** 1,5-2 horas
- **Tiempo de secado en solera de anhidrita:** 24 horas
- **Almacenamiento / Vida útil:** 12 meses
- **Aplicación:** Rodillo de pelo corto o brocha
- **Certificaciones:** A+ emisiones aire interior, EC1 Plus, libre de disolventes, FDES
- **Presentaciones:** Garrafa 5 kg / Bidón 20 kg
- **Código Garrafa 5 kg:** 30615711
- **EAN Garrafa 5 kg:** 3549212484903
- **Código Bidón 20 kg:** 30615710
- **EAN Bidón 20 kg:** 3549212484897
- **Unidades por palet:** 96 (5 kg) / 24 (20 kg)