

BOSTIK NEOFIX SPRAY

El Bostik Neofix Spray es una cola de contacto en spray de neopreno para todos los soportes. Esta cola de contacto en spray está lista al uso y ofrece adherencia inmediata con alta resistencia. Además, permite una aplicación sencilla y uniforme incluso en lugares de difícil acceso.

Gracias a su formato en aerosol, es perfecta para trabajos que requieren precisión y rapidez. Por lo tanto, es ideal tanto para uso profesional como para bricolaje. Además, es apta para aplicaciones en interior y exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Base:** Caucho de policloropreno, resinas sintéticas y estabilizantes
- **Color:** Ámbar
- **Densidad:** 1,18 a 23 °C aproximadamente
- **Viscosidad:** 2500 cps aproximadamente
- **Resistencia temperatura:** 70 °C a 90 °C
- **Inflamabilidad:** Adhesivo inflamable
- **Temperatura inflamabilidad:** Inferior a 0 °C
- **Tiempo de secado:** 10-15 minutos
- **Tiempo abierto tras secado:** 30 minutos
- **Rendimiento:** 120-150 g/m² por lado
- **Almacenaje:** 18 meses en envase original cerrado
- **Temperatura de almacenaje:** +5 °C a +25 °C
- **Presentación:** Tubo 55 ml / Tubo 125 ml / Bote 250 ml / Bote 500 ml / Bote 1 l / Bote 5 l / Bote 25 l
- **Producto inflamable. Manipular en local ventilado. Mantener alejado del calor, llama y chispas.**